20A-60TTP IE3

PRECIO DE LISTA

$ 33.730.550

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

IHM

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba construida en hierro gris cl.30.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 60 HP
Caudal Max: 520 GPM
Caudal medio: 300 GPM
Conexión descarga: 2 Pulg. NPT
Conexión succión: 3 Pulg. NPT
Motor: Trifásico
Voltaje: 220/440 V
Peso: 475 kg
Dimensiones: 1.1/0.8/0.74 Mts

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Pesa 475 Kg la 20A-60TTP IE3, de IHM, con altura máxima de 110 m y motor trifásico TEFC de doble voltaje de 60 HP. Su rotor, tipo A, cerrado, de caudal, es de hierro; la bomba, tipo caracol de presión, también está hecha en hierro, con carcasa roscada de seis posiciones y diseño back pull out. Las conexiones son NPT: tres pulgadas en la succión, dos en la descarga; la obturación es por sello mecánico, con casquillo en acero inoxidable. Entre sus usos están la transferencia de líquidos, el riego por aspersión o goteo y los sistemas de enfriamiento y recirculación de agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Electrobombas IHM, la Electrobomba centrífuga 20A-60TTP IE3 comparte el 30.º lugar con otras 4 por altura máxima (110 m) de las 192 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 33.730.550), de menor a mayor, es la 154.ª de las 163 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 110 m, la inmediata superior en altura máxima es la Electrobomba centrífuga 20H-25TTP IE3 (115 m); si le basta con 105 m, la inmediata inferior es la Electrobomba 5X26-60TW-IE3.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la Electrobomba centrífuga 20A-60TTP IE3 cierra en 111 m y su trazo llega hasta 2.050 L/min. A 75 m de altura entrega unos 1.800 L/min; a 90 m, unos 1.445 L/min; a 100 m, unos 1.110 L/min. Fuente: Curva oficial IHM HY-FLO 20A 15–60 HP 3500 RPM (hoja 065160CU), consultada el 24 jul 2026. Curva del cuerpo 20A-60 (ø235 mm); la ficha IHM del 20A-60TTP IE3 enlaza esta hoja — cambia el motor, no la hidráulica.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **60 HP**	CAUDAL MAX **520 GPM**
CAUDAL MEDIO **300 GPM**	CONEXIÓN DESCARGA **2 Pulg. NPT**
CONEXIÓN SUCCIÓN **3 Pulg. NPT**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico**

ELÉCTRICO · 1

VOLTAJE **220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **475 kg**	DIMENSIONES **1.1/0.8/0.74 Mts**
ALTURA MEDIA **100 m**	ALTURA (ADT) MAX **110 m**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com