GE 1.25B 100

PRECIO DE LISTA

$ 6.850.830

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.25B 100, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/4" NPT
Ø Succión: 1 1/2" NPT
Caudal máximo: 183 gpm
Altura máxima: 61 mca
Modelo: GE 1.25B 100
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 6.500”

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 1.25B 100 es una electrobomba de servicios generales monobloque, con motor trifásico de 10 HP y dos polos. Su altura máxima es de 61 mca y su caudal máximo, de 183 gpm. El cuerpo se funde en hierro y el impulsor puede pedirse en acero inoxidable; los anillos de desgaste van en fundición o en bronce y el sello mecánico es el estándar de la serie GS. Barnes la ofrece para manejo de combustibles, para refrigeración de maquinaria en circuitos de recirculación, para distribución de agua en unidades residenciales y para sistemas de presión, además de riego por aspersión y de equipos de trabajo pesado y continuo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.25B 100 comparte el 35.º lugar con otras 2 por altura máxima (61 mca) de las 76 que publican ese dato. Si necesita más de 61 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3B 400 (64 mca); si le basta con 58 mca, la inmediata inferior es la GE 2C 200.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.25B 100 cierra en 60,8 m y su trazo llega hasta 694 L/min. A 45 m de altura entrega unos 640 L/min; a 50 m, unos 555 L/min; a 55 m, unos 430 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 42 a 58 m), a 50 m la GE 1.25B 100 entrega unos 555 L/min y la GE 2C 200, unos 920 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 29), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2C 200: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 35).

RENDIMIENTO · 4

VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**	Ø DESCARGA **1 1/4" NPT**
Ø SUCCIÓN **1 1/2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **183 gpm**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **61 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 1.25B 100**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **6.500”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0217**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com