GE 1.25B 150

PRECIO DE LISTA

$ 8.590.610

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.25B 150, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/4" NPT
Ø Succión: 1 1/2" NPT
Caudal máximo: 213 gpm
Altura máxima: 72 mca
Modelo: GE 1.25B 150
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 7.100”

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 1.25B 150 gira a 3600 rpm, con dos polos. Es una electrobomba de servicios generales monobloque, en hierro fundido, con succión de 1 1/2 pulgadas NPT; su altura máxima es de 72 mca y su caudal máximo, de 213 gpm.

Su impulsor es cerrado y queda balanceado dinámicamente; se fabrica en hierro fundido y también en acero inoxidable. El sello mecánico estándar combina cerámica, carbono y Buna-N.

Sirve para regar por aspersión, para refrigerar maquinaria en circuitos de recirculación, para distribuir agua en unidades residenciales, para el manejo de combustibles y para sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.25B 150 es la 26.ª por altura máxima (72 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 8.590.610), de menor a mayor, es la 20.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 72 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5C 300 (75 mca); si le basta con 71 mca, la inmediata inferior es la GE 1B 100.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.25B 150 cierra en 71,8 m y su trazo llega hasta 811 L/min. A 55 m de altura entrega unos 730 L/min; a 60 m, unos 635 L/min; a 65 m, unos 505 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 50 a 71 m), a 60 m la GE 1.25B 150 entrega unos 635 L/min y la GE 2.5C 300, unos 1.605 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 29), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5C 300: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 37).

RENDIMIENTO · 4

VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**	Ø DESCARGA **1 1/4" NPT**
Ø SUCCIÓN **1 1/2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **213 gpm**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **72 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 1.25B 150**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **7.100”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0218**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com