GE 1.25B 50

PRECIO DE LISTA

$ 4.506.530

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.25B 50, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/4" NPT
Ø Succión: 1 1/2" NPT
Caudal máximo: 155 gpm
Altura máxima: 34 mca
Modelo: GE 1.25B 50
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 5.000”

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 1.25B 50, referencia 1B0215, es una electrobomba de servicios generales que gira a 3600 rpm con motor trifásico de 5 Hp. Su altura máxima es de 34 mca. Su caudal máximo es de 155 gpm. El impulsor de este modelo mide cinco pulgadas y va balanceado dinámicamente, siguiendo la construcción monobloque en hierro fundido de la serie GS, con sello mecánico estándar. Se usa en las industrias petrolera, petroquímica y química, en la refrigeración de maquinaria, en el riego por aspersión y en la distribución de agua en unidades residenciales.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.25B 50 comparte el 60.º lugar con otra por altura máxima (34 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 4.506.530), de menor a mayor, es la 8.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 34 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5B 150 (35 mca); si le basta con 33 mca, la inmediata inferior es la GE 1.25A 30.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.25B 50 cierra en 34,1 m y su trazo llega hasta 584 L/min. A 25 m de altura entrega unos 465 L/min; a 30 m, unos 340 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 20 a 34 m), a 25 m la GE 1.25B 50 entrega unos 465 L/min y la GE 2.5B 150, unos 1.490 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 29), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5B 150: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36).

RENDIMIENTO · 4

VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**	Ø DESCARGA **1 1/4" NPT**
Ø SUCCIÓN **1 1/2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **155 gpm**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **34 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 1.25B 50**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **5.000”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0215**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com