GE 1.25B 75

PRECIO DE LISTA

$ 5.629.890

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.25B 75, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/4" NPT
Ø Succión: 1 1/2" NPT
Caudal máximo: 173 gpm
Altura máxima: 47 mca
Modelo: GE 1.25B 75
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 5.750”

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 1.25B 75 es una electrobomba Barnes de servicios generales de 7,5 HP, referencia de fábrica 1B0216, con impulsor cerrado balanceado dinámicamente y sello mecánico de cerámica, carbono y Buna-N, propios de la serie GS. Su caudal máximo es de 173 gpm. Su altura máxima es de 47 mca. Sus usos incluyen la distribución de agua en unidades residenciales, la industria petroquímica, el riego por aspersión y el manejo de combustibles. También se usa en equipos de trabajo pesado y continuo, en la industria química y en la refrigeración de maquinaria por circuitos de recirculación. Su cuerpo es en hierro fundido. Gira a 3600 RPM.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.25B 75 es la 49.ª por altura máxima (47 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 5.629.890), de menor a mayor, es la 12.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 47 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3C 250 (49 mca); si le basta con 46 mca, la inmediata inferior es la GE 2B 150.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.25B 75 cierra en 46,8 m y su trazo llega hasta 658 L/min. A 35 m de altura entrega unos 570 L/min; a 40 m, unos 460 L/min; a 45 m, unos 255 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 30 a 46 m), a 40 m la GE 1.25B 75 entrega unos 460 L/min y la GE 3C 250, unos 1.590 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 29), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 3C 250: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 39).

RENDIMIENTO · 4

VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**	Ø DESCARGA **1 1/4" NPT**
Ø SUCCIÓN **1 1/2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **173 gpm**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **47 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 1.25B 75**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **5.750”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0216**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com