GE 1.5B 150

PRECIO DE LISTA

$ 8.670.340

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.5B 150, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/2" NPT
Ø Succión: 2" NPT
Caudal máximo: 260 gpm
Altura máxima: 65 mca
Modelo: GE 1.5B 150
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 7.100”

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 1.5B 150 es una electrobomba de servicios generales con motor trifásico de 15 HP y dos polos, montada en bloque con la bomba. Cuerpo en hierro fundido; el impulsor va cerrado, balanceado dinámicamente, y admite acero inoxidable.

Succiona por dos pulgadas y descarga por pulgada y media; alcanza 260 gpm de caudal y 65 mca de altura.

Se emplea en riego por aspersión, distribución de agua en unidades residenciales y sistemas de presión. Lleva sello mecánico estándar y anillos de desgaste, a elegir entre fundición y bronce.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.5B 150 es la 33.ª por altura máxima (65 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 8.670.340), de menor a mayor, es la 21.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 65 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5D 200 (66 mca); si le basta con 64 mca, la inmediata inferior es la GE 3B 400.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5B 150 cierra en 64,6 m y su trazo llega hasta 982 L/min. A 55 m de altura entrega unos 845 L/min; a 60 m, unos 655 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 50 a 64 m), a 55 m la GE 1.5B 150 entrega unos 845 L/min y la GE 1.5D 200, unos 885 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 31), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 1.5D 200: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 33).

RENDIMIENTO · 4

VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**	Ø DESCARGA **1 1/2" NPT**
Ø SUCCIÓN **2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **260 gpm**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **65 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 1.5B 150**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **7.100”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0457**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com