GE 1.5B 50

PRECIO DE LISTA

$ 4.543.420

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.5B 50, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/2" NPT
Ø Succión: 2" NPT
Caudal máximo: 200 gpm
Altura máxima: 30 mca
Modelo: GE 1.5B 50
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 5.000”

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 1.5B 50 entrega 5 HP a 3600 rpm, con dos polos; su succión mide dos pulgadas y su descarga, pulgada y media.

De la serie GS hereda el hierro fundido y el impulsor cerrado, balanceado dinámicamente, que puede pedirse en acero inoxidable. El sello estándar combina cerámica, carbono y buna-N; los anillos de desgaste van en fundición o en bronce.

La gama se destina al riego por aspersión, al agua de las unidades residenciales, a las redes de presión y a recircular agua en torres de enfriamiento. El montaje es monobloque y la altura máxima de esta referencia, 30 mca.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.5B 50 comparte el 64.º lugar con otra por altura máxima (30 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 4.543.420), de menor a mayor, es la 9.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 30 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2B 75 (31 mca); si le basta con 28 mca, la inmediata inferior es la GE 1.25A 20.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5B 50 cierra en 30,4 m y su trazo llega hasta 752 L/min. A 20 m de altura entrega unos 715 L/min; a 25 m, unos 565 L/min; a 30 m, unos 170 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 31), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 4

VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**	Ø DESCARGA **1 1/2" NPT**
Ø SUCCIÓN **2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **200 gpm**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **30 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 1.5B 50**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **5.000”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0454**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com