GE 1.5B 75

PRECIO DE LISTA

$ 5.604.900

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.5B 75, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/2" NPT
Ø Succión: 2" NPT
Caudal máximo: 225 gpm
Altura máxima: 44 mca
Modelo: GE 1.5B 75
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 5.870”

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 1.5B 75 está en la parte baja de una línea que va de tres cuartos de caballo a doscientos: son siete y medio, trifásicos, girando a 3600 rpm en montaje monobloque.

Entrega hasta 225 gpm y levanta 44 mca, con succión de dos pulgadas y descarga de pulgada y media. Surte agua a unidades residenciales, sostiene equipos de presión, recircula torres de enfriamiento y riega por aspersión. La carcasa va en hierro fundido; su impulsor, cerrado y balanceado dinámicamente, admite versión en acero inoxidable; sus anillos de desgaste son de fundición o de bronce.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.5B 75 comparte el 51.er lugar con otra por altura máxima (44 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 5.604.900), de menor a mayor, es la 11.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 44 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2B 150 (46 mca); si le basta con 42 mca, la inmediata inferior es la GE 2.5B 200.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5B 75 cierra en 43,1 m y su trazo llega hasta 859 L/min. A 35 m de altura entrega unos 745 L/min; a 40 m, unos 535 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 31 a 42 m), a 35 m la GE 1.5B 75 entrega unos 745 L/min y la GE 2.5B 200, unos 1.380 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 31), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5B 200: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36).

RENDIMIENTO · 4

VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**	Ø DESCARGA **1 1/2" NPT**
Ø SUCCIÓN **2" NPT**	CAUDAL MÁXIMO **225 gpm**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **44 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 1.5B 75**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **5.870”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0455**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com