GE 1.5C 15-4

PRECIO DE LISTA

$ 6.506.920

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 1.5C 15-4 de 1,5 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1,5 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 123 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 13 mca
Modelo: GE 1.5C 15-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 1.5C 15-4 es una electrobomba de servicios generales de 1,5 HP que gira a 1800 rpm con cuatro polos. Su altura máxima es de 13 mca y su caudal máximo de 123 gpm.

El cuerpo va en hierro fundido, la construcción es monobloque y el impulsor puede pedirse en acero inoxidable; el encerramiento es 145JM y la succión mide dos pulgadas NPT.

Entre los usos que Barnes publica para esta gama están la refrigeración de maquinaria en circuitos de recirculación, la recirculación de agua en torres de enfriamiento, el riego por aspersión y los sistemas de presión. La serie GS lleva sello mecánico estándar de cerámica, carbono y Buna-N.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 1.5C 15-4 es la 63.ª por altura máxima (13 mca) de las 65 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 6.506.920), de menor a mayor, es la 1.ª de las 70 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 13 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3C 30-4 (14 mca); si le basta con 12 mca, la inmediata inferior es la GE 2C 20-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5C 15-4 cierra en 15,2 m y su trazo llega hasta 437 L/min. A 10 m de altura entrega unos 355 L/min; a 15 m, unos 55 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 48), consultada el 24 jul 2026. La tabla de la gama en barnes.com.co publica 13 mca de altura máxima; el Technical Book GS (pág. 48) cierra en 15,2 m. Aquí se muestra la curva.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **1,5 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **1 1/2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **123 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **13 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 1.5C 15-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **7.000”**
ENCERRAMIENTO **145JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0237**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com