GE 1.5C 150

PRECIO DE LISTA

$ 10.018.610

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.5C 150 de 15 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 174 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 80 mca
Modelo: GE 1.5C 150
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Motor trifásico de 15 HP, 3600 rpm y dos polos: así viene la Barnes GE 1.5C 150, de hierro fundido, con dos pulgadas NPT arriba y pulgada y media NPT abajo.

Su altura máxima son 80 mca; su caudal máximo, 174 gpm.

Los anillos de desgaste de estas GS se hacen de fundición o de bronce, y el impulsor sale balanceado dinámicamente.

Reparte agua en unidades residenciales, entra en sistemas de presión, trabaja en faenas pesadas y continuas y sirve para la industria química y la petroquímica, además de manejar combustibles y alimentar riego con aspersores.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.5C 150 es la 21.ª por altura máxima (80 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 10.018.610), de menor a mayor, es la 23.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 80 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5C 400 (85 mca); si le basta con 76 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5D 250.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5C 150 cierra en 80,1 m y su trazo llega hasta 598 L/min. A 70 m de altura entrega unos 545 L/min; a 75 m, unos 480 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 66 a 80 m), a 75 m la GE 1.5C 150 entrega unos 480 L/min y la GE 2.5C 400, unos 1.495 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 32), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5C 400: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 37).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **15 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **1 1/2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **174 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **80 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 1.5C 150**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **8.000”**
ENCERRAMIENTO **215JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0002**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com