GE 1.5C 200

PRECIO DE LISTA

$ 12.901.980

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.5C 200 de 20 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 20 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 189 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 109 mca
Modelo: GE 1.5C 200
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La electrobomba de servicios generales Barnes GE 1.5C 200 es de hierro fundido y monta un motor trifásico de 20 HP a 3600 rpm. Con dos pulgadas NPT en la succión, mueve hasta 189 gpm y alcanza 109 mca.

Es una bomba monobloque; en esta serie el impulsor es cerrado y balanceado dinámicamente, con sello estándar de cerámica, carbono y Buna-N.

Barnes la ofrece para la industria petroquímica, para manejo de combustibles, para circuitos de refrigeración de maquinaria y para los sistemas de presión. Su impulsor mide nueve pulgadas y el encerramiento del motor es 254JM.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.5C 200 es la 11.ª por altura máxima (109 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 12.901.980), de menor a mayor, es la 28.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 109 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5C 600 (110 mca); si le basta con 100 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5D 400.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5C 200 cierra en 109,5 m y su trazo llega hasta 643 L/min. A 95 m de altura entrega unos 590 L/min; a 100 m, unos 545 L/min; a 105 m, unos 455 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 90 a 108 m), a 100 m la GE 1.5C 200 entrega unos 545 L/min y la GE 2.5C 600, unos 1.505 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 32), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5C 600: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 37).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **20 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **1 1/2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **189 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **109 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 1.5C 200**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.000”**
ENCERRAMIENTO **254JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0003**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com