GE 1.5C 250

PRECIO DE LISTA

$ 13.900.390

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.5C 250 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 191 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 119 mca
Modelo: GE 1.5C 250
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 1.5C 250 pertenece a la familia GS de servicios generales, con motor trifásico de 25 HP, succión de 2 pulgadas NPT y descarga de 1½.

Sostiene columna de hasta 119 mca y entrega hasta 191 gpm; su cuerpo es de hierro fundido y lleva sello mecánico estándar de cerámica, carbono y buna-N.

Barnes la ofrece para distribuir agua en unidades residenciales, refrigerar maquinaria en circuitos de recirculación, regar por aspersión, trabajar en industria petrolera, petroquímica y química, y alimentar sistemas de presión y equipos ECI para combatir el fuego.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.5C 250 es la 6.ª por altura máxima (119 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 13.900.390), de menor a mayor, es la 33.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 119 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5C 750 (125 mca); si le basta con 114 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5D 500.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5C 250 cierra en 121,8 m y su trazo llega hasta 678 L/min. A 110 m de altura entrega unos 605 L/min; a 115 m, unos 525 L/min; a 120 m, unos 390 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 104 a 121 m), a 115 m la GE 1.5C 250 entrega unos 525 L/min y la GE 2.5C 750, unos 1.570 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 32), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5C 750: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 37).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **25 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **1 1/2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **191 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **119 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 1.5C 250**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.600”**
ENCERRAMIENTO **256JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0004**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com