GE 1.5C 30-4

PRECIO DE LISTA

$ 8.330.000

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 1.5C 30-4 de 3 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 3 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 117 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 23 mca
Modelo: GE 1.5C 30-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 1.5C 30-4 es una electrobomba de servicios generales monobloque, con motor trifásico de 3 HP y cuatro polos. Su caudal máximo es de 117 gpm y su altura máxima, de 23 mca. El cuerpo va en hierro fundido; el impulsor es cerrado y balanceado dinámicamente, con la opción de acero inoxidable, y el sello mecánico estándar combina cerámica, carbono y Buna-N. Barnes la ofrece para riego por aspersión, para sistemas de presión y para distribución de agua en unidades residenciales, además del manejo de combustibles, la refrigeración de maquinaria en circuitos de recirculación y los equipos de trabajo pesado y continuo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 1.5C 30-4 es la 52.ª por altura máxima (23 mca) de las 65 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 8.330.000), de menor a mayor, es la 3.ª de las 70 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 23 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2C 50-4 (24 mca); si le basta con 22 mca, la inmediata inferior es la GE 2.5C 50-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5C 30-4 cierra en 23,3 m y su trazo llega hasta 516 L/min. A 15 m de altura entrega unos 455 L/min; a 20 m, unos 305 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 48), consultada el 24 jul 2026. La tabla de la gama en barnes.com.co publica 117 gpm de caudal máximo; el Technical Book GS (pág. 48) termina su trazo en 516 L/min (136 gpm). Aquí se muestra la curva.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **3 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **1 1/2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **117 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **23 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 1.5C 30-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **8.500”**
ENCERRAMIENTO **182JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0239**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com