GE 1.5D 200

PRECIO DE LISTA

$ 12.916.260

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.5D 200 de 20 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 20 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 286 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 66 mca
Modelo: GE 1.5D 200
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 1.5D 200, referencia 1B0005, gira a 3600 rpm con motor trifásico de 20 Hp, encerramiento 254JM e impulsor de 7,000 pulgadas. Su caudal máximo es de 286 gpm. Su altura máxima es de 66 mca. Como en toda la serie GS, los anillos de desgaste son en fundición o bronce y el sello va en cerámica, carbono y Buna-N, sobre un cuerpo monobloque en hierro fundido. Sirve para equipos de trabajo pesado y continuo, para el manejo de combustibles, para la refrigeración de maquinaria, para los sistemas de presión y para los equipos ECI que combaten el fuego.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.5D 200 comparte el 30.º lugar con otras 2 por altura máxima (66 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 12.916.260), de menor a mayor, es la 29.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 66 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2C 250 (67 mca); si le basta con 65 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5B 150.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5D 200 cierra en 65,5 m y su trazo llega hasta 1.097 L/min. A 50 m de altura entrega unos 1.000 L/min; a 55 m, unos 885 L/min; a 60 m, unos 700 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 46 a 65 m), a 55 m la GE 1.5D 200 entrega unos 885 L/min y la GE 2C 250, unos 1.140 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 33), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2C 250: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 35).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **20 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **1 1/2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **286 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **66 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 1.5D 200**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **7.000”**
ENCERRAMIENTO **254JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0005**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com