GE 1.5D 250

PRECIO DE LISTA

$ 14.018.200

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.5D 250 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 313 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 76 mca
Modelo: GE 1.5D 250
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con motor de 25 HP y referencia de fábrica 1B0006, la GE 1.5D 250 es una electrobomba Barnes de servicios generales, con impulsor en acero inoxidable opcional sobre cuerpo de hierro fundido. Alcanza un caudal máximo de 313 gpm y una altura máxima de 76 mca. Entre sus usos están los equipos de trabajo pesado y continuo, el manejo de combustibles, los sistemas de presión y la industria petrolera. Gira a 3600 RPM, dentro de la serie GS de servicios generales. Su cuerpo es en hierro fundido. Su motor es trifásico.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.5D 250 comparte el 22.º lugar con otra por altura máxima (76 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 14.018.200), de menor a mayor, es la 36.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 76 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5C 150 (80 mca); si le basta con 75 mca, la inmediata inferior es la GE 2.5C 300.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5D 250 cierra en 74,5 m y su trazo llega hasta 1.215 L/min. A 60 m de altura entrega unos 1.045 L/min; a 65 m, unos 895 L/min; a 70 m, unos 675 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 33), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **25 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **1 1/2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **313 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **76 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 1.5D 250**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **7.500”**
ENCERRAMIENTO **256JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0006**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com