GE 1.5D 300

PRECIO DE LISTA

$ 18.115.370

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.5D 300 de 30 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 30 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 345 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 87 mca
Modelo: GE 1.5D 300
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 1.5D 300 entrega 30 HP a 3600 rpm, con succión de 2” NPT y descarga de 1 1/2” NPT, referencia de fábrica 1B0007. Su altura máxima es de 87 mca y su caudal máximo, de 345 gpm.

Esta electrobomba de servicios generales atiende el manejo de combustibles en la industria petroquímica y química, refrigera maquinaria por circuitos de recirculación y sirve en sistemas de presión. También queda lista para equipos ECI contra el fuego.

Como toda la serie GS, admite impulsor en hierro fundido o en acero inoxidable, balanceado dinámicamente.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.5D 300 es la 18.ª por altura máxima (87 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 18.115.370), de menor a mayor, es la 43.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 87 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3C 500 (88 mca); si le basta con 85 mca, la inmediata inferior es la GE 2.5C 400.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5D 300 cierra en 87 m y su trazo llega hasta 1.315 L/min. A 70 m de altura entrega unos 1.175 L/min; a 75 m, unos 1.040 L/min; a 80 m, unos 855 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 64 a 83 m), a 75 m la GE 1.5D 300 entrega unos 1.040 L/min y la GE 3C 500, unos 1.700 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 33), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 3C 500: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 39).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **30 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **1 1/2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **345 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **87 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 1.5D 300**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **8.000”**
ENCERRAMIENTO **286JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0007**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com