GE 1.5D 400

PRECIO DE LISTA

$ 21.947.170

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 1.5D 400 de 40 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 40 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 1 1/2” NPT
Ø Succión: 2” NPT
Caudal máximo: 390 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 100 mca
Modelo: GE 1.5D 400
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La referencia de fábrica de la Barnes GE 1.5D 400 es 1B0008, con motor trifásico, en la familia GS de servicios generales. Se usa para la refrigeración de maquinaria y circuitos de recirculación, el riego por aspersión y el manejo de combustibles. Su altura máxima llega a 100 mca y su caudal máximo a 390 gpm. El encerramiento de su motor es el 324JM y su velocidad, de 3.600 revoluciones por minuto. Su impulsor mide 8,75 pulgadas de diámetro, va sobre un cuerpo de hierro fundido y puede pedirse en acero inoxidable.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 1.5D 400 comparte el 12.º lugar con otra por altura máxima (100 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 21.947.170), de menor a mayor, es la 50.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 100 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5C 200 (109 mca); si le basta con 99 mca, la inmediata inferior es la GE 2C 500.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 1.5D 400 cierra en 105,2 m y su trazo llega hasta 1.535 L/min. A 85 m de altura entrega unos 1.365 L/min; a 95 m, unos 1.065 L/min; a 100 m, unos 820 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 90 a 105 m), a 95 m la GE 1.5D 400 entrega unos 1.065 L/min y la GE 1.5C 200, unos 590 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 33), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 1.5C 200: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 32).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **40 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **1 1/2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **390 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **100 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 1.5D 400**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **8.750”**
ENCERRAMIENTO **324JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0008**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com