GE 2.5B 100

PRECIO DE LISTA

$ 8.587.040

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2.5B 100 de 10 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 10 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 430 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 27 mca
Modelo: GE 2.5B 100
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 2.5B 100 trabaja a 3600 rpm, con dos polos y motor trifásico de 10 HP. Succiona por tres pulgadas; descarga por dos y media. Su caudal máximo es de 430 gpm; su altura máxima, de 27 mca.

Es monobloque, con construcción en hierro fundido e impulsor cerrado balanceado dinámicamente, que puede pedirse en acero inoxidable. El encerramiento del motor es 215JM. Hay variedad de tamaños, la entrega es rápida y la vida útil, larga.

Atiende equipos ECI para combatir el fuego, abastece de agua a las unidades residenciales y responde en equipos de trabajo pesado y continuo. También riega por aspersión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2.5B 100 comparte el 68.º lugar con otra por altura máxima (27 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 8.587.040), de menor a mayor, es la 19.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 27 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.25A 20 (28 mca); si le basta con 23 mca, la inmediata inferior es la GE 1.25A 15.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5B 100 cierra en 27,4 m y su trazo llega hasta 1.634 L/min. A 15 m de altura entrega unos 1.515 L/min; a 20 m, unos 1.270 L/min; a 25 m, unos 840 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **10 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **430 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **27 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2.5B 100**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **5.000”**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ENCERRAMIENTO	REFERENCIA DE FÁBRICA
215JM	1B0023

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com