GE 2.5B 150

PRECIO DE LISTA

$ 10.078.110

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2.5B 150 de 15 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 465 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 35 mca
Modelo: GE 2.5B 150
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 2.5B 150, electrobomba de servicios generales de hierro fundido, gira a 3600 rpm con un motor trifásico de 15 HP. Tres pulgadas de succión y dos y media de descarga; hasta 465 gpm y hasta 35 mca.

Su impulsor va cerrado y balanceado dinámicamente, como en el resto de las bombas GS que arma Barnes, y puede pedirse en acero inoxidable.

Barnes la propone para la industria petrolera, para equipos de trabajo pesado y continuo, y para riego por aspersión. El catálogo GE de 3600 rpm reúne setenta y seis referencias, con impulsores de distinto tamaño; el de esta bomba mide cinco pulgadas y media.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2.5B 150 comparte el 58.º lugar con otra por altura máxima (35 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 10.078.110), de menor a mayor, es la 24.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 35 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3B 200 (36 mca); si le basta con 34 mca, la inmediata inferior es la GE 4B 250.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5B 150 cierra en 34,9 m y su trazo llega hasta 1.762 L/min. A 25 m de altura entrega unos 1.490 L/min; a 30 m, unos 1.100 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 20 a 34 m), a 25 m la GE 2.5B 150 entrega unos 1.490 L/min y la GE 4B 250, unos 3.185 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 4B 250: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 41).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **15 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **465 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **35 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2.5B 150**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **5.500”**
ENCERRAMIENTO **215JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0024**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com