GE 2.5B 200

PRECIO DE LISTA

$ 12.434.310

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2.5B 200 de 20 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 20 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 495 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 42 mca
Modelo: GE 2.5B 200
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 2.5B 200, de la familia GS, lleva motor trifásico de 20 HP, con succión de 3 pulgadas y descarga de 2½.

Sostiene columna de hasta 42 mca y entrega hasta 495 gpm; el cuerpo, en hierro fundido, incorpora anillos de desgaste en fundición o bronce e impulsor cerrado balanceado dinámicamente.

Distribuye agua en unidades residenciales, da servicio en industria petrolera, petroquímica y química, recircula agua en torres de enfriamiento, riega por aspersión y alimenta sistemas de presión y equipos ECI contra el fuego. Barnes gira este modelo a 3600 rpm sobre dos polos, como el resto de la línea GE de esa velocidad.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2.5B 200 comparte el 53.er lugar con otra por altura máxima (42 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 12.434.310), de menor a mayor, es la 27.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 42 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3B 250 (44 mca); si le basta con 38 mca, la inmediata inferior es la GE 2B 100.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5B 200 cierra en 42,7 m y su trazo llega hasta 1.877 L/min. A 30 m de altura entrega unos 1.665 L/min; a 35 m, unos 1.380 L/min; a 40 m, unos 900 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **20 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **495 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **42 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2.5B 200**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **6.000”**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ENCERRAMIENTO	REFERENCIA DE FÁBRICA
254JM	1B0025

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com