GE 2.5B 250

PRECIO DE LISTA

$ 14.356.160

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2.5B 250 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 542 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 51 mca
Modelo: GE 2.5B 250
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 2.5B 250 es una electrobomba de servicios generales de construcción monobloque, con motor trifásico de 25 HP. Su caudal máximo llega a 542 gpm y su altura máxima, a 51 mca. El cuerpo es de hierro fundido, los anillos de desgaste van en fundición o bronce y el sello mecánico es el estándar de la línea; el impulsor cerrado admite acero inoxidable como opción. Barnes la ofrece para distribución de agua en unidades residenciales, para equipos de trabajo pesado y continuo, para recirculación de agua en torres de enfriamiento y para las industrias petrolera, petroquímica y química, además del manejo de combustibles.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2.5B 250 comparte el 45.º lugar con otras 2 por altura máxima (51 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 14.356.160), de menor a mayor, es la 38.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 51 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5B 100 (52 mca); si le basta con 49 mca, la inmediata inferior es la GE 3C 250.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5B 250 cierra en 51,7 m y su trazo llega hasta 2.054 L/min. A 40 m de altura entrega unos 1.765 L/min; a 45 m, unos 1.465 L/min; a 50 m, unos 900 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 40 a 51 m), a 45 m la GE 2.5B 250 entrega unos 1.465 L/min y la GE 1.5B 100, unos 715 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 1.5B 100: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 31).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **25 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **542 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **51 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2.5B 250**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **6.500”**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ENCERRAMIENTO	REFERENCIA DE FÁBRICA
256JM	1B0026

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com