GE 2.5B 300

PRECIO DE LISTA

$ 18.602.080

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2.5B 300 de 30 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 30 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 592 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 61 mca
Modelo: GE 2.5B 300
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 2.5B 300 es una electrobomba de servicios generales con motor trifásico a 3600 rpm y dos polos. Su altura máxima es de 61 mca y su caudal máximo, de 592 gpm; la descarga mide 2 1/2 pulgadas.

Se construye en hierro fundido, con cuerpo monobloque. Su impulsor, cerrado, queda balanceado dinámicamente y puede pedirse en acero inoxidable; los anillos de desgaste van en fundición o bronce, y el sello mecánico estándar reúne cerámica, carbono y Buna-N.

Se emplea en la industria petrolera y química, en el manejo de combustibles, en la distribución de agua para unidades residenciales y en torres de enfriamiento que recirculan agua.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2.5B 300 comparte el 35.º lugar con otras 2 por altura máxima (61 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 18.602.080), de menor a mayor, es la 44.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 61 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3B 400 (64 mca); si le basta con 58 mca, la inmediata inferior es la GE 2C 200.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5B 300 cierra en 61,7 m y su trazo llega hasta 2.246 L/min. A 50 m de altura entrega unos 1.940 L/min; a 55 m, unos 1.635 L/min; a 60 m, unos 1.125 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 43 a 58 m), a 50 m la GE 2.5B 300 entrega unos 1.940 L/min y la GE 2C 200, unos 920 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2C 200: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 35).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **30 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **592 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **61 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2.5B 300**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **7.100”**
ENCERRAMIENTO **286JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0027**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com