GE 2.5C 200

PRECIO DE LISTA

$ 13.980.120

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2.5C 200 de 20 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 20 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 550 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 55 mca
Modelo: GE 2.5C 200
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 2.5C 200, identificada en fábrica como 1B0028, es una electrobomba Barnes de servicios generales de 20 HP, con anillos de desgaste en fundición o bronce propios de la serie GS. Su altura máxima llega a 55 mca. Su caudal máximo llega a 550 gpm. Se emplea en la industria química, en la recirculación de agua en torres de enfriamiento, en la refrigeración de maquinaria por circuitos de recirculación y en el manejo de combustibles. También se usa en equipos ECI para combatir el fuego. Gira a 3600 RPM, dentro de la serie GS de servicios generales.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2.5C 200 comparte el 42.º lugar con otra por altura máxima (55 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 13.980.120), de menor a mayor, comparte el 34.º lugar con otra de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 55 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 4C 500 (56 mca); si le basta con 52 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5B 100.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5C 200 cierra en 55,4 m y su trazo llega hasta 2.072 L/min. A 30 m de altura entrega unos 1.815 L/min; a 40 m, unos 1.490 L/min; a 50 m, unos 995 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 32 a 55 m), a 45 m la GE 2.5C 200 entrega unos 1.275 L/min y la GE 4C 500, unos 3.385 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 37), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 4C 500: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 42).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **20 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **550 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **55 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2.5C 200**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **6.500”**
ENCERRAMIENTO **254JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0028**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com