GE 2.5C 250

PRECIO DE LISTA

$ 14.928.550

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2.5C 250 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 584 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 66 mca
Modelo: GE 2.5C 250
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 2.5C 250 gira a 3600 rpm, con descarga de 2 1/2”, referencia de fábrica 1B0029. Levanta hasta 66 mca y su caudal máximo es de 584 gpm.

Atiende equipos de trabajo pesado y continuo, equipos ECI contra el fuego y la distribución de agua en unidades residenciales. La industria petrolera y química también la usa para el manejo de combustibles y para recircular agua en torres de enfriamiento, además de en sistemas de presión.

Su motor trifásico mueve un impulsor de hierro fundido o, bajo pedido, acero inoxidable.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2.5C 250 comparte el 30.º lugar con otras 2 por altura máxima (66 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 14.928.550), de menor a mayor, es la 39.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 66 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2C 250 (67 mca); si le basta con 65 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5B 150.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5C 250 cierra en 65,1 m y su trazo llega hasta 2.260 L/min. A 35 m de altura entrega unos 2.025 L/min; a 45 m, unos 1.725 L/min; a 55 m, unos 1.310 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 31 a 65 m), a 50 m la GE 2.5C 250 entrega unos 1.550 L/min y la GE 2C 250, unos 1.350 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 37), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2C 250: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 35).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **25 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **584 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **66 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2.5C 250**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **7.000”**
ENCERRAMIENTO **256JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0029**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com