GE 2.5C 300

PRECIO DE LISTA

$ 20.097.910

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2.5C 300 de 30 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 30 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 634 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 75 mca
Modelo: GE 2.5C 300
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Motor trifásico y referencia de fábrica 1B0030 identifican a la Barnes GE 2.5C 300, de la familia GS de servicios generales de Barnes. Sirve para la industria petrolera, la refrigeración de maquinaria y circuitos de recirculación, y la distribución de agua en unidades residenciales. Rinde 75 mca de altura máxima y 634 gpm de caudal máximo. Su impulsor mide 7,5 pulgadas de diámetro y puede pedirse en acero inoxidable, sobre un cuerpo de hierro fundido. El encerramiento de su motor es el 286JM y trabaja a 3.600 revoluciones por minuto.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2.5C 300 comparte el 24.º lugar con otra por altura máxima (75 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 20.097.910), de menor a mayor, es la 47.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 75 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5D 250 (76 mca); si le basta con 72 mca, la inmediata inferior es la GE 1.25B 150.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5C 300 cierra en 73,9 m y su trazo llega hasta 2.389 L/min. A 45 m de altura entrega unos 2.090 L/min; a 55 m, unos 1.770 L/min; a 65 m, unos 1.360 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 53 a 73 m), a 65 m la GE 2.5C 300 entrega unos 1.360 L/min y la GE 1.5D 250, unos 895 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 37), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 1.5D 250: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 33).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **30 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **634 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **75 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2.5C 300**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **7.500”**
ENCERRAMIENTO **286JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0030**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com