GE 2.5C 50-4

PRECIO DE LISTA

$ 9.979.340

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 2.5C 50-4 de 5 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 5 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 343 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 22 mca
Modelo: GE 2.5C 50-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 2.5C 50-4, de 5 HP trifásicos y con un impulsor de 8 pulgadas de diámetro, pertenece a la línea Barnes de servicios generales que gira a 1800 rpm. Su caudal máximo es de 343 gpm. Su altura máxima es de 22 mca.

Es de construcción monobloque en hierro fundido, con impulsor opcional en acero inoxidable. Se aprovecha en la industria petrolera y en el manejo de combustibles, así como en equipos de trabajo pesado y continuo, en la distribución de agua en unidades residenciales y en la refrigeración de maquinaria.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 2.5C 50-4 comparte el 53.er lugar con otra por altura máxima (22 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 22 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5C 30-4 (23 mca); si le basta con 20 mca, la inmediata inferior es la GE 5C 200-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5C 50-4 cierra en 21,9 m y su trazo llega hasta 1.284 L/min. A 15 m de altura entrega unos 1.025 L/min; a 20 m, unos 605 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 12 a 21 m), a 15 m la GE 2.5C 50-4 entrega unos 1.025 L/min y la GE 1.5C 30-4, unos 455 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 54), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 1.5C 30-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 48).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **5 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **343 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **22 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2.5C 50-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **8.000”**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ENCERRAMIENTO	REFERENCIA DE FÁBRICA
184JM	1B0247

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com