GE 2.5C 600

PRECIO DE LISTA

$ 38.575.040

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2.5C 600 de 60 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 60 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 758 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 110 mca
Modelo: GE 2.5C 600
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con 60 HP de motor trifásico, la Barnes GE 2.5C 600 es una de las electrobombas GS de dos polos. Sube el agua hasta 110 mca y mueve hasta 758 gpm.

Succiona por tres pulgadas y descarga por dos y media. El impulsor es cerrado, de nueve pulgadas, y puede pedirse en acero inoxidable; el encerramiento del motor es 364JM. El cuerpo va en hierro fundido, con anillos de desgaste de fundición o de bronce.

Es una máquina para jornadas largas: torres de enfriamiento, manejo de combustibles, industria petrolera y petroquímica, y sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2.5C 600 es la 10.ª por altura máxima (110 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 38.575.040), de menor a mayor, es la 64.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 110 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3C 750 (113 mca); si le basta con 109 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5C 200.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5C 600 cierra en 108,5 m y su trazo llega hasta 2.829 L/min. A 75 m de altura entrega unos 2.485 L/min; a 85 m, unos 2.185 L/min; a 100 m, unos 1.505 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 88 a 108 m), a 100 m la GE 2.5C 600 entrega unos 1.505 L/min y la GE 3C 750, unos 2.525 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 37), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 3C 750: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 39).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **60 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **758 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **110 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2.5C 600**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.000”**
ENCERRAMIENTO **364JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0033**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com