GE 2.5C 750

PRECIO DE LISTA

$ 46.589.690

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2.5C 750 de 75 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 75 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 812 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 125 mca
Modelo: GE 2.5C 750
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Setenta y cinco caballos trifásicos: la GE 2.5C 750 va monobloque, en hierro fundido, con impulsor cerrado balanceado dinámicamente y anillos de desgaste de fundición o bronce.

Entrega hasta 812 gpm y levanta 125 mca. Es equipo de servicio pesado y continuo: industrias petrolera, petroquímica y química, torres de enfriamiento, combustibles, redes con presión y equipos contra el fuego. Entra por tres pulgadas y sale por dos y media. El motor es de dos polos, a 3600 rpm, y el impulsor admite acero inoxidable como opción. Cierra con el sello mecánico estándar de la familia: cerámica, carbono y Buna-N.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2.5C 750 es la 5.ª por altura máxima (125 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 46.589.690), de menor a mayor, es la 66.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 125 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3H 750 (128 mca); si le basta con 119 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5C 250.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5C 750 cierra en 125,6 m y su trazo llega hasta 3.029 L/min. A 90 m de altura entrega unos 2.605 L/min; a 100 m, unos 2.275 L/min; a 115 m, unos 1.570 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 104 a 121 m), a 115 m la GE 2.5C 750 entrega unos 1.570 L/min y la GE 1.5C 250, unos 525 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 37), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 1.5C 250: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 32).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **75 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **812 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **125 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2.5C 750**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.600”**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ENCERRAMIENTO	REFERENCIA DE FÁBRICA
365JM	1B0034

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com