GE 2.5E 150-4

PRECIO DE LISTA

$ 15.216.530

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 2.5E 150-4 de 15 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 2 1/2” F
Ø Succión: 3” F
Caudal máximo: 400 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 39 mca
Modelo: GE 2.5E 150-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

A 1800 rpm y cuatro polos, con motor trifásico de 15 HP, la Barnes GE 2.5E 150-4 es una de las bombas GS monobloque fundidas en hierro.

Marca 39 mca de altura máxima y 400 gpm de caudal máximo. Su succión es de tres pulgadas y su descarga, de dos y media.

Trae anillos de desgaste de bronce o fundición sobre un impulsor cerrado que sale balanceado dinámicamente.

Trabaja para la industria petrolera, para la petroquímica y para la química, entra en sistemas de presión, reparte agua en unidades residenciales y cabe en equipos de faena pesada y continua, además de manejar combustibles.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 2.5E 150-4 comparte el 25.º lugar con otra por altura máxima (39 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 39 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3E 200-4 (40 mca); si le basta con 37 mca, la inmediata inferior es la GE 3F 200-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2.5E 150-4 cierra en 38,7 m y su trazo llega hasta 1.516 L/min. A 25 m de altura entrega unos 1.310 L/min; a 30 m, unos 1.090 L/min; a 35 m, unos 740 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 19 a 38 m), a 30 m la GE 2.5E 150-4 entrega unos 1.090 L/min y la GE 3E 200-4, unos 1.820 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 55), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 3E 200-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 58).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **15 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **2 1/2” F**	Ø SUCCIÓN **3” F**
CAUDAL MÁXIMO **400 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **39 mca**

OTROS DATOS · 6

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MODELO **GE 2.5E 150-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **11.000”**
ENCERRAMIENTO **215JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0071**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com