GE 2C 200

PRECIO DE LISTA

$ 13.149.500

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2C 200 de 20 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 20 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2” NPT
Ø Succión: 2 1/2” NPT
Caudal máximo: 477 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 58 mca
Modelo: GE 2C 200
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 2C 200 monta 20 HP a 3600 rpm, con succión de 2 1/2” NPT y descarga de 2” NPT, referencia de fábrica 1B0016. Su altura máxima es de 58 mca y su caudal máximo, de 477 gpm.

Esta electrobomba de servicios generales distribuye agua en unidades residenciales y refrigera maquinaria por circuitos de recirculación, además de atender equipos ECI contra el fuego y sistemas de presión. La industria petroquímica también la usa en el manejo de combustibles.

Su impulsor de hierro fundido puede pedirse en acero inoxidable.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2C 200 comparte el 38.º lugar con otras 2 por altura máxima (58 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 13.149.500), de menor a mayor, es la 31.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 58 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5B 300 (61 mca); si le basta con 56 mca, la inmediata inferior es la GE 4C 500.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2C 200 cierra en 58,8 m y su trazo llega hasta 1.810 L/min. A 35 m de altura entrega unos 1.525 L/min; a 45 m, unos 1.170 L/min; a 50 m, unos 920 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 43 a 58 m), a 50 m la GE 2C 200 entrega unos 920 L/min y la GE 2.5B 300, unos 1.940 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 35), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5B 300: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **20 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2 1/2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **477 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **58 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2C 200**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **7.000”**
ENCERRAMIENTO **254JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0016**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com