GE 2C 250

PRECIO DE LISTA

$ 13.781.390

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2C 250 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2” NPT
Ø Succión: 2 1/2” NPT
Caudal máximo: 500 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 67 mca
Modelo: GE 2C 250
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 2C 250 (referencia de fábrica 1B0017) lleva motor trifásico y pertenece a la familia GS de bombas de servicios generales de Barnes. Está pensada para equipos ECI de combate contra incendio, el manejo de combustibles y los equipos de trabajo pesado y continuo. Su altura máxima llega a 67 mca y su caudal máximo a 500 gpm. El impulsor de esta familia puede pedirse en acero inoxidable, sobre un cuerpo de hierro fundido. El de esta referencia mide 7,5 pulgadas de diámetro y el encerramiento de su motor es el 256JM, en construcción monobloque.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2C 250 es la 29.ª por altura máxima (67 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 13.781.390), de menor a mayor, es la 32.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 67 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3C 400 (69 mca); si le basta con 66 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5D 200.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2C 250 cierra en 67,6 m y su trazo llega hasta 1.895 L/min. A 40 m de altura entrega unos 1.665 L/min; a 50 m, unos 1.350 L/min; a 60 m, unos 860 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 39 a 67 m), a 55 m la GE 2C 250 entrega unos 1.140 L/min y la GE 3C 400, unos 2.335 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 35), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 3C 400: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 39).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **25 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2 1/2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **500 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **67 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2C 250**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **7.500”**
ENCERRAMIENTO **256JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0017**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com