GE 2C 300

PRECIO DE LISTA

$ 18.863.880

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2C 300 de 30 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 30 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2” NPT
Ø Succión: 2 1/2” NPT
Caudal máximo: 525 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 76 mca
Modelo: GE 2C 300
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

De 30 HP y trifásica, la Barnes GE 2C 300 gira a 3.600 rpm sobre un cuerpo de hierro fundido, con impulsor en acero inoxidable opcional. Su succión es de dos pulgadas y media y su descarga de dos pulgadas. Sirve para equipos de trabajo pesado y continuo, para manejo de combustibles, para la recirculación de agua en torres de enfriamiento y para la industria química. Su caudal máximo es de 525 gpm. Su altura máxima es de 76 mca. Su impulsor cerrado va balanceado dinámicamente, en hierro fundido o en acero inoxidable.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2C 300 comparte el 22.º lugar con otra por altura máxima (76 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 18.863.880), de menor a mayor, es la 45.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 76 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5C 150 (80 mca); si le basta con 75 mca, la inmediata inferior es la GE 2.5C 300.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2C 300 cierra en 76,6 m y su trazo llega hasta 1.989 L/min. A 50 m de altura entrega unos 1.740 L/min; a 60 m, unos 1.435 L/min; a 70 m, unos 940 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 66 a 76 m), a 70 m la GE 2C 300 entrega unos 940 L/min y la GE 1.5C 150, unos 545 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 35), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 1.5C 150: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 32).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **30 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2 1/2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **525 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **76 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2C 300**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **8.000”**
ENCERRAMIENTO **286JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0018**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com