GE 2C 600

PRECIO DE LISTA

$ 37.360.050

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 2C 600 de 60 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 60 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 2” NPT
Ø Succión: 2 1/2” NPT
Caudal máximo: 600 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 114 mca
Modelo: GE 2C 600
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 2C 600 alcanza 60 HP a 3600 rpm, cuya succión mide dos pulgadas y media, y la descarga, dos. El encerramiento del motor es 364JM.

Comparte con el resto de la serie GS su cuerpo de hierro fundido, el impulsor cerrado con balanceo dinámico, los anillos de desgaste, de bronce o de fundición y el sello con cerámica, carbono y buna-N. El impulsor en acero inoxidable es opcional.

La gama se emplea en el sector petrolero, la petroquímica y la química, en el manejo de combustibles, en los sistemas de presión, en el riego por aspersión y en el suministro a las unidades residenciales. Su altura máxima es de 114 mca.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 2C 600 comparte el 7.º lugar con otra por altura máxima (114 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 37.360.050), de menor a mayor, es la 63.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 114 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5C 250 (119 mca); si le basta con 113 mca, la inmediata inferior es la GE 3C 750.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2C 600 cierra en 114,6 m y su trazo llega hasta 2.273 L/min. A 80 m de altura entrega unos 2.045 L/min; a 95 m, unos 1.655 L/min; a 105 m, unos 1.235 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 104 a 114 m), a 110 m la GE 2C 600 entrega unos 925 L/min y la GE 1.5C 250, unos 605 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 35), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 1.5C 250: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 32).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **60 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2 1/2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **600 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **114 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2C 600**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.600”**
ENCERRAMIENTO **364JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0021**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com