GE 2C 75-4

PRECIO DE LISTA

$ 10.848.040

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 2C 75-4 de 7,5 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 7,5 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 2” NPT
Ø Succión: 2 1/2” NPT
Caudal máximo: 290 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 28 mca
Modelo: GE 2C 75-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El sufijo indica motor de cuatro polos: esta GE gira a 1800 rpm con siete caballos y medio trifásicos. Con ese armado entrega hasta 290 gpm y levanta 28 mca.

Refrigera maquinaria, cierra un circuito de recirculación, recircula la torre de enfriamiento, riega por aspersión, surte una unidad residencial y sostiene una red con presión. La carcasa va en hierro fundido; el impulsor, cerrado y balanceado dinámicamente, tiene versión en acero inoxidable. Las bocas son roscadas: dos pulgadas y media en la succión, dos en la descarga. Motor y carcasa forman un conjunto monobloque.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 2C 75-4 comparte el 39.º lugar con otras 2 por altura máxima (28 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 28 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 6E 400-4 (29 mca); si le basta con 27 mca, la inmediata inferior es la GE 2.5C 75-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2C 75-4 cierra en 27,9 m y su trazo llega hasta 1.109 L/min. A 20 m de altura entrega unos 970 L/min; a 25 m, unos 655 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 18 a 27 m), a 25 m la GE 2C 75-4 entrega unos 655 L/min y la GE 6E 400-4, unos 5.105 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 51), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 6E 400-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 69).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **7,5 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2 1/2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **290 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **28 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2C 75-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.600”**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ENCERRAMIENTO	REFERENCIA DE FÁBRICA
213JM	1B0244

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com