GE 2E 150-4

PRECIO DE LISTA

$ 14.576.310

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 2E 150-4 de 15 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 2” NPT
Ø Succión: 2 1/2” NPT
Caudal máximo: 290 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 46 mca
Modelo: GE 2E 150-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Para sistemas de presión y equipos de faena pesada y continua, Barnes ofrece la GE 2E 150-4: bomba GS monobloque de hierro fundido, motor trifásico de 15 HP, 1800 rpm y cuatro polos.

La altura máxima son 46 mca; el caudal máximo, 290 gpm. Succiona por dos pulgadas y media NPT y descarga por dos pulgadas NPT.

En esta serie el sello mecánico estándar junta Buna-N, carbono y cerámica sobre un impulsor cerrado y balanceado dinámicamente.

La familia atiende asimismo la industria petroquímica y la química, los combustibles, el riego con aspersores y el agua que vuelve a circular en una torre de enfriamiento.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 2E 150-4 comparte el 17.º lugar con otra por altura máxima (46 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 46 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 4G 400-4 (47 mca); si le basta con 45 mca, la inmediata inferior es la GE 5G 600-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 2E 150-4 cierra en 46,4 m y su trazo llega hasta 1.098 L/min. A 35 m de altura entrega unos 895 L/min; a 40 m, unos 710 L/min; a 45 m, unos 390 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 52), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **15 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **2” NPT**	Ø SUCCIÓN **2 1/2” NPT**
CAUDAL MÁXIMO **290 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **46 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 2E 150-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **12.100”**
ENCERRAMIENTO **215JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0068**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com