GE 3C 250

PRECIO DE LISTA

$ 15.711.570

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 3C 250 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 3” F
Ø Succión: 4” F
Caudal máximo: 840 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 49 mca
Modelo: GE 3C 250
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 3C 250, trifásica de 25 HP, gira a 3.600 rpm con impulsor en acero inoxidable opcional sobre un cuerpo de hierro fundido. Su succión es de cuatro pulgadas y su descarga de tres pulgadas. El sello mecánico de la serie GS es de cerámica, carbono y Buna-N, con anillos de desgaste en fundición o bronce. Sirve para la industria química, como equipo ECI para combatir el fuego, para sistemas de presión y para distribución de agua en unidades residenciales. Su caudal máximo es de 840 gpm. Su altura máxima es de 49 mca.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 3C 250 es la 48.ª por altura máxima (49 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 15.711.570), de menor a mayor, es la 41.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 49 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5B 250 (51 mca); si le basta con 47 mca, la inmediata inferior es la GE 1.25B 75.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 3C 250 cierra en 49,1 m y su trazo llega hasta 3.181 L/min. A 25 m de altura entrega unos 2.675 L/min; a 35 m, unos 2.015 L/min; a 40 m, unos 1.590 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 34 a 49 m), a 40 m la GE 3C 250 entrega unos 1.590 L/min y la GE 2.5B 250, unos 1.765 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 39), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5B 250: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **25 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **3” F**	Ø SUCCIÓN **4” F**
CAUDAL MÁXIMO **840 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **49 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 3C 250**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **6.500”**
ENCERRAMIENTO **256JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0041**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com