GE 3C 300

PRECIO DE LISTA

$ 20.013.420

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 3C 300 de 30 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 30 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 3” F
Ø Succión: 4” F
Caudal máximo: 840 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 58 mca
Modelo: GE 3C 300
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 3C 300 es una electrobomba de servicios generales de 30 HP, trifásica, con succión de cuatro pulgadas y una descarga de tres.

Entrega hasta 840 gpm y alcanza 58 mca. Le corresponden repartir agua en unidades residenciales, recircular la de torres de enfriamiento, sostener sistemas de presión y regar por aspersión.

Mantiene lo propio de la familia GS: construcción monobloque en hierro fundido, impulsor cerrado balanceado dinámicamente, con la opción en acero inoxidable, y anillos de desgaste que se piden en fundición o en bronce. Su impulsor mide 6.900 pulgadas y el motor va con encerramiento 286JM.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 3C 300 comparte el 38.º lugar con otras 2 por altura máxima (58 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 20.013.420), de menor a mayor, es la 46.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 58 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5B 300 (61 mca); si le basta con 56 mca, la inmediata inferior es la GE 4C 500.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 3C 300 cierra en 60,2 m y su trazo llega hasta 3.181 L/min. A 35 m de altura entrega unos 2.800 L/min; a 45 m, unos 2.185 L/min; a 55 m, unos 1.235 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 43 a 60 m), a 50 m la GE 3C 300 entrega unos 1.775 L/min y la GE 2.5B 300, unos 1.940 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 39), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5B 300: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **30 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **3” F**	Ø SUCCIÓN **4” F**
CAUDAL MÁXIMO **840 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **58 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 3C 300**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **6.900”**
ENCERRAMIENTO **286JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0042**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com