GE 3C 75-4

PRECIO DE LISTA

$ 11.832.170

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 3C 75-4 de 7,5 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 7,5 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 3” F
Ø Succión: 4” F
Caudal máximo: 560 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 24 mca
Modelo: GE 3C 75-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 3C 75-4 entrega 7,5 HP con motor trifásico a 1800 rpm, cuatro polos, succión de cuatro pulgadas y descarga de tres.

Su caudal máximo son 560 gpm; su altura máxima, 24 mca.

Es de las GS fundidas en hierro, con impulsor cerrado —opcional en acero inoxidable— balanceado dinámicamente, y anillos de desgaste hechos de bronce o de fundición.

Devuelve agua a las torres de enfriamiento, refrigera maquinaria mediante circuitos de recirculación, reparte agua en unidades residenciales y sirve en equipos de faena pesada y continua, igual que en riego por aspersión y con combustibles.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 3C 75-4 comparte el 49.º lugar con otras 2 por altura máxima (24 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 24 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5E 75-4 (25 mca); si le basta con 23 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5C 30-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 3C 75-4 cierra en 24,7 m y su trazo llega hasta 2.076 L/min. A 15 m de altura entrega unos 1.950 L/min; a 20 m, unos 1.500 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 14 a 24 m), a 20 m la GE 3C 75-4 entrega unos 1.500 L/min y la GE 2.5E 75-4, unos 825 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 57), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5E 75-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 55).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **7,5 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **3” F**	Ø SUCCIÓN **4” F**
CAUDAL MÁXIMO **560 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **24 mca**

OTROS DATOS · 6

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MODELO **GE 3C 75-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.000”**
ENCERRAMIENTO **213JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0251**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com