GE 3C 750

PRECIO DE LISTA

$ 48.609.120

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 3C 750 de 75 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 75 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 3” F
Ø Succión: 4” F
Caudal máximo: 840 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 113 mca
Modelo: GE 3C 750
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con 75 HP trifásicos, la Barnes GE 3C 750 es una de las electrobombas de servicios generales que giran a 3600 rpm, de dos polos. La succión mide cuatro pulgadas y la descarga, tres. Su altura máxima es de 113 mca y su caudal máximo, de 840 gpm.

Los anillos de desgaste se fabrican en fundición o en bronce, y el impulsor, cerrado y balanceado dinámicamente, es de hierro fundido o de acero inoxidable. El encerramiento del motor es 365JM.

Entre sus usos: el agua de las unidades residenciales, los equipos ECI para combatir el fuego y el manejo de combustibles. También la refrigeración de maquinaria.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 3C 750 es la 9.ª por altura máxima (113 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 48.609.120), de menor a mayor, es la 67.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 113 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5D 500 (114 mca); si le basta con 110 mca, la inmediata inferior es la GE 2.5C 600.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 3C 750 cierra en 116,5 m y su trazo llega hasta 3.193 L/min. A 95 m de altura entrega unos 2.810 L/min; a 105 m, unos 2.180 L/min; a 110 m, unos 1.700 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 88 a 116 m), a 100 m la GE 3C 750 entrega unos 2.525 L/min y la GE 1.5D 500, unos 1.295 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 39), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 1.5D 500: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 33).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **75 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **3” F**	Ø SUCCIÓN **4” F**
CAUDAL MÁXIMO **840 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **113 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 3C 750**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.600”**
ENCERRAMIENTO **365JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0046**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com