GE 3E 200-4

PRECIO DE LISTA

$ 19.031.670

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 3E 200-4 de 20 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 20 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 3” F
Ø Succión: 4” F
Caudal máximo: 622 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 40 mca
Modelo: GE 3E 200-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 3E 200-4 es una electrobomba de servicios generales monobloque, con motor trifásico de 20 HP y cuatro polos. Su caudal máximo es de 622 gpm y su altura máxima, de 40 mca. El cuerpo se fabrica en hierro fundido y el sello mecánico estándar es de cerámica, carbono y Buna-N; el impulsor cerrado se ofrece también en acero inoxidable. Barnes la lista para distribución de agua en unidades residenciales, manejo de combustibles y recirculación de agua en torres de enfriamiento, además de refrigeración de maquinaria en circuitos de recirculación y de equipos de trabajo pesado y continuo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 3E 200-4 es la 24.ª por altura máxima (40 mca) de las 65 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 19.031.670), de menor a mayor, es la 27.ª de las 70 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 40 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2E 100-4 (41 mca); si le basta con 39 mca, la inmediata inferior es la GE 2.5E 150-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 3E 200-4 cierra en 40,4 m y su trazo llega hasta 2.366 L/min. A 25 m de altura entrega unos 2.085 L/min; a 30 m, unos 1.820 L/min; a 35 m, unos 1.420 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 23 a 40 m), a 30 m la GE 3E 200-4 entrega unos 1.820 L/min y la GE 2E 100-4, unos 890 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 58), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2E 100-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 52).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **20 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **3” F**	Ø SUCCIÓN **4” F**
CAUDAL MÁXIMO **622 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **40 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 3E 200-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **11.500”**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

ENCERRAMIENTO	REFERENCIA DE FÁBRICA
256JM	1B0075

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com