GE 3F 250-4

PRECIO DE LISTA

$ 24.110.590

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 3F 250-4 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 3” F
Ø Succión: 4” F
Motor: Trifásico 220/440 V
Modelo: GE 3F 250-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 11.500”

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 3F 250-4 gira a 1800 rpm, con succión de 4” y descarga de 3”, referencia de fábrica 1B0079. Su motor eléctrico trifásico entrega 25 HP.

Esta electrobomba de servicios generales se orienta a equipos de trabajo pesado y continuo, a la refrigeración de maquinaria por circuitos de recirculación y a sistemas de presión. También distribuye agua en unidades residenciales, atiende equipos ECI contra el fuego y sirve para el riego por aspersión.

Su impulsor, de 11,500” de diámetro, va cerrado y balanceado dinámicamente, y admite acero inoxidable en vez de hierro fundido.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 3F 250-4 comparte el 28.º lugar con otras 4 por potencia (25 HP) de las 67 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 25 HP, la inmediata superior en potencia es la GE 3F 300-4 (30 HP); si le basta con 20 HP, la inmediata inferior es la GE 2.5E 200-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 3F 250-4 cierra en 45,8 m y su trazo llega hasta 3.055 L/min. A 30 m de altura entrega unos 2.755 L/min; a 35 m, unos 2.460 L/min; a 40 m, unos 1.945 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 28 a 45 m), a 35 m la GE 3F 250-4 entrega unos 2.460 L/min y la GE 3F 300-4, unos 2.835 L/min; a 40 m, la GE 3F 250-4 unos 1.945 L/min y la GE 3F 300-4, unos 2.520 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 59), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **25 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **3” F**	Ø SUCCIÓN **4” F**

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 3F 250-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **11.500”**
ENCERRAMIENTO **284JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0079**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com