GE 4B 250

PRECIO DE LISTA

$ 15.853.180

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 4B 250 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 4” F
Ø Succión: 5” F
Caudal máximo: 1100 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 34 mca
Modelo: GE 4B 250
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Con motor trifásico de 25 HP y 3600 rpm de giro con dos polos, la Barnes GE 4B 250 succiona por cinco pulgadas y suelta por cuatro.

Su caudal máximo son 1100 gpm; su altura máxima, 34 mca.

Es una GS de hierro fundido, de construcción monobloque, cuyo impulsor sale balanceado dinámicamente y admite acero inoxidable.

Aparece en la industria petrolera y en la petroquímica, entra en sistemas de presión, alimenta riego con aspersores, trabaja en faenas pesadas y sin pausa, maneja combustibles, reparte agua en unidades residenciales y refrigera maquinaria por circuitos de recirculación.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 4B 250 comparte el 60.º lugar con otra por altura máxima (34 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 15.853.180), de menor a mayor, es la 42.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 34 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5B 150 (35 mca); si le basta con 33 mca, la inmediata inferior es la GE 1.25A 30.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 4B 250 cierra en 34,8 m y su trazo llega hasta 4.174 L/min. A 20 m de altura entrega unos 3.725 L/min; a 25 m, unos 3.185 L/min; a 30 m, unos 2.350 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 20 a 34 m), a 25 m la GE 4B 250 entrega unos 3.185 L/min y la GE 2.5B 150, unos 1.490 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 41), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5B 150: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 36).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **25 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **4” F**	Ø SUCCIÓN **5” F**
CAUDAL MÁXIMO **1100 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **34 mca**

OTROS DATOS · 6

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MODELO **GE 4B 250**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **5.760”**
ENCERRAMIENTO **256JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0047**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com