GE 4B 400

PRECIO DE LISTA

$ 24.521.140

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 3600 rpm Barnes GE 4B 400 de 40 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 40 HP
Velocidad: 3600 rpm (2 polos)
Ø Descarga: 4” F
Ø Succión: 5” F
Caudal máximo: 1200 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 51 mca
Modelo: GE 4B 400
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 4B 400 es una electrobomba de servicios generales, hecha en hierro fundido, con motor trifásico de 40 HP a 3600 rpm. Cinco pulgadas de succión, cuatro de descarga, hasta 1200 gpm y hasta 51 mca.

En la serie GS el impulsor queda balanceado dinámicamente y el sello estándar lleva cerámica, carbono y Buna-N, mientras los anillos de desgaste van en bronce o fundición.

Barnes la destina a la industria petroquímica, a las torres de enfriamiento y al manejo de combustibles. Con motor de 40 HP, integra la serie GE que Barnes fabrica en hierro fundido para equipos de trabajo pesado y continuo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 3600 RPM (GE), la GE 4B 400 comparte el 45.º lugar con otras 2 por altura máxima (51 mca) de las 76 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 24.521.140), de menor a mayor, es la 54.ª de las 72 con precio publicado. Si necesita más de 51 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 1.5B 100 (52 mca); si le basta con 49 mca, la inmediata inferior es la GE 3C 250.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 4B 400 cierra en 52 m y su trazo llega hasta 4.535 L/min. A 35 m de altura entrega unos 3.915 L/min; a 40 m, unos 3.375 L/min; a 45 m, unos 2.635 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 40 a 51 m), a 45 m la GE 4B 400 entrega unos 2.635 L/min y la GE 1.5B 100, unos 715 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 41), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 1.5B 100: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 31).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **40 HP**	VELOCIDAD **3600 rpm (2 polos)**
Ø DESCARGA **4” F**	Ø SUCCIÓN **5” F**
CAUDAL MÁXIMO **1200 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **51 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 4B 400**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **6.500”**
ENCERRAMIENTO **324JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0049**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com