GE 4E 200-4

PRECIO DE LISTA

$ 21.584.220

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 4E 200-4 de 20 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 20 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 4” F
Ø Succión: 5” F
Caudal máximo: 1120 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 25 mca
Modelo: GE 4E 200-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 4E 200-4 monta 20 HP a 1800 rpm, con succión de 5” y descarga de 4”, referencia de fábrica 1B0082. Levanta hasta 25 mca y su caudal máximo es de 1120 gpm.

Esta electrobomba de servicios generales sirve para recircular agua en torres de enfriamiento y para refrigerar maquinaria, además de atender sistemas de presión y equipos ECI contra el fuego. También distribuye agua en unidades residenciales y se emplea en el manejo de combustibles de la industria petroquímica.

Su impulsor va cerrado y balanceado dinámicamente, y puede pedirse en acero inoxidable en vez de hierro fundido.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 4E 200-4 comparte el 46.º lugar con otras 2 por altura máxima (25 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 25 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 5C 300-4 (26 mca); si le basta con 24 mca, la inmediata inferior es la GE 2C 50-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 4E 200-4 cierra en 26 m y su trazo llega hasta 4.343 L/min. A 15 m de altura entrega unos 4.030 L/min; a 20 m, unos 3.215 L/min; a 25 m, unos 1.705 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 16 a 26 m), a 20 m la GE 4E 200-4 entrega unos 3.215 L/min y la GE 5C 300-4, unos 5.590 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 63), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 5C 300-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 65).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **20 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **4” F**	Ø SUCCIÓN **5” F**
CAUDAL MÁXIMO **1120 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **25 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 4E 200-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.000”**
ENCERRAMIENTO **256JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0082**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com