GE 4G 600-4

PRECIO DE LISTA

$ 62.494.040

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 4G 600-4 de 60 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 60 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 4” F
Ø Succión: 5” F
Caudal máximo: 1198 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 64 mca
Modelo: GE 4G 600-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Motor de 60 HP a 1800 rpm con cuatro polos: así está armada la GE 4G 600-4, con succión de cinco pulgadas, descarga de cuatro y encerramiento 364JM.

Dentro de la gama, sus destinos son las torres de enfriamiento en las que el agua recircula, los circuitos que refrigeran maquinaria, los equipos que trabajan pesado y sin pausa, y el riego con aspersores.

El hierro fundido forma el cuerpo; el impulsor cerrado, con balanceo dinámico, puede pedirse en acero inoxidable; los anillos de desgaste, en bronce o fundición. Su caudal tope llega a 1198 gpm y el armado es monobloque.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 4G 600-4 es la 5.ª por altura máxima (64 mca) de las 65 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 62.494.040), de menor a mayor, es la 57.ª de las 70 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 64 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3G 500-4 (69 mca); si le basta con 63 mca, la inmediata inferior es la GE 3G 400-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 4G 600-4 cierra en 64,1 m y su trazo llega hasta 4.535 L/min. A 55 m de altura entrega unos 3.830 L/min; a 60 m, unos 3.135 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 49 a 64 m), a 55 m la GE 4G 600-4 entrega unos 3.830 L/min y la GE 3G 500-4, unos 2.715 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 64), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 3G 500-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 60).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **60 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **4” F**	Ø SUCCIÓN **5” F**
CAUDAL MÁXIMO **1198 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **64 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 4G 600-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **14.500”**
ENCERRAMIENTO **364JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0162**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com