GE 4G 750-4

PRECIO DE LISTA

$ 85.719.270

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 4G 750-4 de 75 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 75 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 4” F
Ø Succión: 5” F
Caudal máximo: 1300 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 71 mca
Modelo: GE 4G 750-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

Setenta y cinco caballos girando a 1800 rpm y un impulsor de quince pulgadas: la GE 4G 750-4 entrega hasta 1300 gpm y llega a 71 mca de altura máxima.

Las bocas miden cinco pulgadas en la entrada y cuatro en la salida. El motor trifásico es de cuatro polos, la mitad de revoluciones que las referencias de dos polos de la misma familia. Está listada para servicio pesado y continuo, riego por aspersión, torres de enfriamiento, refrigeración de maquinaria y redes con presión. El cuerpo, como en toda la serie, se funde en hierro; el impulsor cerrado admite acero inoxidable.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 4G 750-4 comparte el 2.º lugar con otra por altura máxima (71 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 71 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 5G 1250-4 (72 mca); si le basta con 69 mca, la inmediata inferior es la GE 3G 500-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 4G 750-4 cierra en 71,1 m y su trazo llega hasta 4.919 L/min. A 55 m de altura entrega unos 4.510 L/min; a 60 m, unos 3.970 L/min; a 65 m, unos 3.320 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 52 a 71 m), a 60 m la GE 4G 750-4 entrega unos 3.970 L/min y la GE 5G 1250-4, unos 7.170 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 64), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 5G 1250-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 67).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **75 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **4” F**	Ø SUCCIÓN **5” F**
CAUDAL MÁXIMO **1300 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **71 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 4G 750-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **15.000”**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

REFERENCIA DE FÁBRICA

1B0163

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com