GE 5C 150-4

PRECIO DE LISTA

$ 19.813.500

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 5C 150-4 de 15 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 15 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 5” F
Ø Succión: 6” F
Caudal máximo: 1480 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 17 mca
Modelo: GE 5C 150-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 5C 150-4 succiona por seis pulgadas y suelta por cinco, con motor trifásico de 15 HP girando a 1800 rpm sobre cuatro polos.

Su caudal máximo son 1480 gpm; su altura máxima, 17 mca.

Como las demás GS de hierro fundido, sale con el impulsor balanceado dinámicamente, un sello mecánico estándar de Buna-N con cerámica y carbono, y anillos de desgaste de bronce o fundición.

Reparte agua en unidades residenciales, atiende la industria química, mueve combustibles, riega por aspersión, entra en sistemas de presión y sirve donde la faena es pesada y no para.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 5C 150-4 comparte el 58.º lugar con otras 2 por altura máxima (17 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 17 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 3C 50-4 (18 mca); si le basta con 14 mca, la inmediata inferior es la GE 3C 30-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 5C 150-4 cierra en 17,9 m y su trazo llega hasta 5.582 L/min. A 10 m de altura entrega unos 5.195 L/min; a 15 m, unos 3.560 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 65), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **15 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **5” F**	Ø SUCCIÓN **6” F**
CAUDAL MÁXIMO **1480 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **17 mca**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 5C 150-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **8.000”**
ENCERRAMIENTO **215JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0056**

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com