GE 5C 250-4

PRECIO DE LISTA

$ 28.608.790

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 5C 250-4 de 25 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 25 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 5” F
Ø Succión: 6” F
Motor: Trifásico 220/440 V
Modelo: GE 5C 250-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)
Material: Hierro fundido
Ø Impulsor: 9.000”

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 5C 250-4, electrobomba de servicios generales en hierro, monta un motor trifásico de 25 HP a 1800 rpm. La succión es de seis pulgadas y la descarga de cinco, con impulsor de nueve pulgadas y encerramiento 284JM.

Es una bomba monobloque de la serie GS, con impulsor cerrado y balanceado dinámicamente, sello de cerámica, carbono y Buna-N como estándar y la opción de impulsor en acero inoxidable.

Barnes la destina a unidades residenciales, a la industria química, a la refrigeración de maquinaria y a sistemas de presión. La línea de 1800 rpm reúne setenta referencias.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 5C 250-4 comparte el 28.º lugar con otras 4 por potencia (25 HP) de las 67 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 25 HP, la inmediata superior en potencia es la GE 3F 300-4 (30 HP); si le basta con 20 HP, la inmediata inferior es la GE 2.5E 200-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 5C 250-4 cierra en 23,2 m y su trazo llega hasta 6.034 L/min. A 15 m de altura entrega unos 5.705 L/min; a 20 m, unos 4.140 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 65), consultada el 24 jul 2026.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **25 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **5” F**	Ø SUCCIÓN **6” F**

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

OTROS DATOS · 6

MODELO **GE 5C 250-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **9.000”**
ENCERRAMIENTO **284JM**	REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0058**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com