GE 5E 200-4

PRECIO DE LISTA

$ 22.500.520

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 5E 200-4 de 20 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 20 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 5” F
Ø Succión: 6” F
Caudal máximo: 1340 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 24 mca
Modelo: GE 5E 200-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La GE 5E 200-4 es una electrobomba de servicios generales de cuatro polos, con motor trifásico de 20 HP y construcción monobloque. Su caudal máximo es de 1340 gpm y su altura máxima, de 24 mca. El cuerpo va en hierro fundido, con anillos de desgaste en fundición o en bronce e impulsor cerrado balanceado dinámicamente. Barnes la ofrece para manejo de combustibles, para riego por aspersión, para sistemas de presión y para recirculación de agua en torres de enfriamiento, además de distribución de agua en unidades residenciales y de equipos de trabajo pesado y continuo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 5E 200-4 comparte el 49.º lugar con otras 2 por altura máxima (24 mca) de las 65 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 24 mca, la inmediata superior en altura máxima es la GE 2.5E 75-4 (25 mca); si le basta con 23 mca, la inmediata inferior es la GE 1.5C 30-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 5E 200-4 cierra en 24,6 m y su trazo llega hasta 5.064 L/min. A 15 m de altura entrega unos 4.080 L/min; a 20 m, unos 2.935 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 8 a 24 m), a 15 m la GE 5E 200-4 entrega unos 4.080 L/min y la GE 2.5E 75-4, unos 1.060 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 66), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 2.5E 75-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 55).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **20 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **5” F**	Ø SUCCIÓN **6” F**
CAUDAL MÁXIMO **1340 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **24 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 5E 200-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	ENCERRAMIENTO **256JM**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0086**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com