GE 5G 1250-4

PRECIO DE LISTA

$ 99.315.020

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

ELECTROBOMBAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales 1800 rpm Barnes GE 5G 1250-4 de 125 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 125 HP
Velocidad: 1800 rpm (4 polos)
Ø Descarga: 5” F
Ø Succión: 6” F
Caudal máximo: 2200 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 72 mca
Modelo: GE 5G 1250-4
Impulsor: Acero inox. (opcional)

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes GE 5G 1250-4 (referencia de fábrica 1B0167) lleva motor trifásico, en la variante de 1.800 rpm de la familia GS de Barnes. Está pensada para la industria petroquímica, la refrigeración de maquinaria y circuitos de recirculación, y la distribución de agua en unidades residenciales. Su altura máxima llega a 72 mca y su caudal máximo a 2200 gpm. Su impulsor mide 15 pulgadas de diámetro, sobre un cuerpo de hierro fundido, y puede pedirse en acero inoxidable. El sello mecánico estándar de la serie GS es de cerámica, carbono y Buna-N.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica 1800 RPM (GE), la GE 5G 1250-4 es la 1.ª por altura máxima (72 mca) de las 65 que publican ese dato. Por caudal máximo (2200 gpm) es la 10.ª de las 65 que lo publican. Por precio de lista ($ 99.315.020), de menor a mayor, es la 67.ª de las 70 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si le basta con 71 mca, la inmediata inferior en altura máxima es la GE 4G 750-4.

LO QUE DICE SU CURVA

Según la curva de rendimiento del fabricante, la GE 5G 1250-4 cierra en 72,7 m y su trazo llega hasta 8.390 L/min. A 60 m de altura entrega unos 7.170 L/min; a 65 m, unos 6.075 L/min; a 70 m, unos 4.425 L/min. En el tramo que dibujan las dos curvas (de 52 a 71 m), a 60 m la GE 5G 1250-4 entrega unos 7.170 L/min y la GE 4G 750-4, unos 3.970 L/min. Fuente: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 67), consultada el 24 jul 2026. Fuente de la GE 4G 750-4: Technical Book oficial Barnes GS — Curva de Rendimiento (pág. 64).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **125 HP**	VELOCIDAD **1800 rpm (4 polos)**
Ø DESCARGA **5” F**	Ø SUCCIÓN **6” F**
CAUDAL MÁXIMO **2200 gpm**	

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **72 mca**

OTROS DATOS · 5

MODELO **GE 5G 1250-4**	IMPULSOR **Acero inox. (opcional)**
MATERIAL **Hierro fundido**	Ø IMPULSOR **15.000”**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B0167**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com